

BOILER NOISE SILENCER F2 (ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΩΝ)

- Μείωση θορύβου από το λέβητα
- Βελτίωση απόδοσης της μεταφοράς θερμότητας
- Συμβατό με όλα τα Fernox Protectors
- Μη τοξικό, φιλικό προς το περιβάλλον
- Δύναται να παραμείνει στο σύστημα μόνιμα
- Συμβατό με όλα τα μέταλλα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης



Χρήσεις προϊόντος

Το Fernox Boiler Noise Silencer F2 βοηθά στη μείωση του θορύβου από το λέβητα. Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους λεβήτων, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων λεβήτων και εκείνων που περιέχουν εξαρτήματα αλουμινίου.

Φυσικές ιδιότητες

Χρώμα: Απαλό μπεζ
Μορφή: Ιξώδες υγρό
Οσμή: Αμυδρή
pH: 7,0
SG: 1,08 @ 20°C

Εφαρμογή και δοσολογία

Μια συσκευασία 500 ml περιέχει επαρκή ποσότητα προϊόντος για την επεξεργασία ενός τυπικού συστήματος κεντρικής θέρμανσης. Η υπερβολική επεξεργασία δεν προκαλεί προβλήματα και προτιμάται έναντι ανεπαρκούς δοσολογίας. Σε περίπτωση ισχυρού θορύβου ενδέχεται να απαιτούνται περισσότερες εφαρμογές από μία.

Σε συστήματα ανοιχτού αερισμού, η προσθήκη πραγματοποιείται μέσω της δεξαμενής διαστολής νερού. Σε κλειστά συστήματα, η προσθήκη πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τη συσκευή έγχυσης Fernox Injector.

Για μακροπρόθεσμη προστασία από διάβρωση και ασβεστούχα άλατα, συνιστούμε τον καθαρισμό των συστημάτων χρησιμοποιώντας κατάλληλη ποσότητα Fernox Cleaner F3 και ακολούθως προστασία με Fernox Protector F1.

Σε δεξαμενές έμμεσης θέρμανσης μονής τροφοδοσίας, π.χ. "Primatic" ή παρόμοιες, πρέπει να χρησιμοποιούνται χημικά πόσιμου νερού.

Συσκευασία, Διαχείριση και Αποθήκευση

Το Fernox Boiler Noise Silencer F2 διατίθεται σε περιέκτες 500 ml.
Το Fernox Boiler Noise Silencer F2 ταξινομείται ως μη επικίνδυνο, αλλά όπως και με όλα τα χημικά: Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.