



PTFE-TAPE DIN-EN

ΤΑΙΝΙΑ PTFE ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Ταινία PTFE για τη στεγανοποίηση μεταλλικών και συνθετικών σπειρωμάτων.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για τη στεγανοποίηση μεταλλικών και συνθετικών σπειρωμάτων. Κατάλληλη για αγωγούς αερίου, νερού, οξυγόνου, ατμού, καυσίμων, διαλυτών και οξέων. Για συνδέσεις αερίου: Μέγιστη πίεση λειτουργίας 0,2 bar σε θερμοκρασία περιβάλλοντος -20°C έως 135°C. Ακατάλληλο για αέριο.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- 100% PTFE
- Ανθεκτική στις χημικές ουσίες
- Ανθεκτική στη μούχλα
- Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Αφαιρούμενη
- Χρησιμοποιείται αμέσως

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ	
EN 751-3	EN 751-3: Σφραγιστικά υλικά για μεταλλικά σπειρώματα συνδέσεων επαφή με 1ης, 2ης και 3ης οικογένειας αερίων και ζεστό νερό. Μέρος 3 Ακατάλληλες ταινίες PTFE .

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας Καθαρίστε προσεκτικά τις επιφάνειες από βρωμιά και λιπαρότητα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οδηγίες χρήσης:

Εφαρμόστε την ταινία σφιχτά στην κατεύθυνση του σπειρώματος, προς το άκρο του σπειρώματος με επικάλυψη 50%. Πραγματοποιήστε τη σύνδεση και μην στρέψετε αντίστροφα για να αποφύγετε τη φθορά της ταινίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πάχος (mm):	0.1 mm
Βασικό συστατικό:	PTFE
Αντοχή στα χημικά:	Πολυ Καλό
Χρώμα:	Λευκό
Ελάχιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	-200 °C
Μέγιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	260 °C
Αντοχή στο νερό:	Πολυ Καλό

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Διάρκεια ζωής: τουλάχιστον 60 μήνες μετά την παραγωγή. Να αποθηκεύεται σε κλειστή συσκευασία μεταξύ +5°C και +25°C. Κλείστε σωστά τη συσκευασία μετά τη χρήση και αποθηκεύστε την σε ξηρό, δροσερό και χωρίς παγετό μέρος. Περιορισμένη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα.